TECNA® Italy TECNA®

PUNKT APARATI - RUČNA KLEŠTA - INDUSTRIJSKA

3321 - RUČNI PUNKT APARAT VODOM HLAĐEN SA PNEUMATSKIM OKIDAČEM
" L - Type " , snage 16 KVA , sa žiroskopom i šipkom za okačinjanje na balanser

- Ručni vodom hlađeni pneumatski uređaj za tačkasto zavarivanje , sa ugrađenim TE300 (TE300 je u osnovnoj isporuci) ili TE470 mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom. TE470 na vaš poseban zahtev.
- Visoka produktivnost zahvaljujući racionalnom dizajnu I konstrukciji , veliki kapacitet tačkastog zavarivanja.
- Visoka elektroefikasnost.
- Smanjena cena instaliranja.
- Potpuno zatvoren , gumom zaštićen.
- Žiroskopsko vešanje zajedno sa dodatnim balanserom (Balanser se naručuje zasebno) garantuju potpun komoditet u radu – pod bilo kojim uglom.
- Zaključavanje rotacije uređaja.
- Veliki izbor ruku koji omogućava brzu preorijentaciju prema zahtevima operacije.
- Cr-Cu držači elektroda sa dugim eksploatacionim vekom , dizajnirani I za pravo I za zavarivanje pod uglom.
- Podesivo rastojanje između elektroda. Ruke i elektrode se zasebno naručuju prema vašim potrebama.
- Privremeni ekstra zamah za dostizanje područja zavarivanja.
- Vodom hlađeni trafo , sa epoksi smolom obloženim namotajima.
- Vodom hlađene ruke , elektrode , držači elektroda I elektrode.
- Sinhronizovani SCR kontaktor izolovan od rashladne vode zaštitinim termostatom.
- Cilindar I elementi presvučeni hromom Cr , za veoma dug eksploatacioni vek.
- Veliki izbor ruku I elektroda.

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

RUKE - ELEKTRODE - NOSAČI ELEKTRODA - CRTEŽ

L	mm	190	250	350	508	650	800
A	Art.	4850	4854	4858	4862	4866	4870
B	Art.	4852	4856	4860	4864	4868	4872
C	Art.	4851	4855	4859	4863	4867	4871
D	Art.	4853	4857	4861	4865	4869	4873
M	Art.	–	4890	4891	4892	4893	–

L	*F	Peso coppia (circa) Set weight (approx.) Poids par pair (environ) Gewicht pro Paar (ungefär)	Corsa corta Short stroke Course de travail Kurzhub		Corsa lunga Long stroke Course de dégagement Langhub	
			min	max	min	max
mm	daN	Kg	mm	mm	mm	mm
190	286	3,3	6	25	30	48
250	227	4,3	7	30	38	60
350	168	5,8	10	41	50	80
508	120	8,5	13	56	70	112
650	95	10,6	18	72	90	140

Kontrolna jedinica TE300

- Snimanje 2 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 11 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

Kontrolna jedinica TE470

- Snimanje 63 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem 2 programa.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 19 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

STANDARDNA ISPORUKA UKLJUČUJE

- Ručna klešta sa žiroskopskim vešanjem i kontrolnom jedinicom po vašem izboru.
- Regulator filter vazduha sa manometrom.
- Napojni kabal i creva 6,5 m dužine

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENE I ZA PONUDU

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

PUNKT APARATI - RUČNA KLEŠTA - INDUSTRIJSKA

3322 - RUČNI PUNKT APARAT VODOM HLAĐEN SA PNEUMATSKIM OKIDAČEM
" L - Type " , snage 23 KVA , sa žiroskopom i šipkom za okačinjanje na balanser

- Ručni vodom hlađeni pneumatski uređaj za tačkasto zavarivanje , sa ugrađenim TE300 (TE300 je u osnovnoj isporuci) ili TE470 mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom. TE470 na vaš poseban zahtev.
- Visoka produktivnost zahvaljujući racionalnom dizajnu I konstrukciji , veliki kapacitet tačkastog zavarivanja.
- Visoka elektroefikasnost.
- Smanjena cena instaliranja.
- Potpuno zatvoren , gumom zaštićen.
- Žiroskopsko vešanje zajedno sa dodatnim balanserom (Balanser se naručuje zasebno) garantuju potpun komoditet u radu – pod bilo kojim uglom.
- Zaključavanje rotacije uređaja.
- Veliki izbor ruku koji omogućava brzu preorijentaciju prema zahtevima operacije.
- Cr-Cu držači elektroda sa dugim eksploatacionim vekom , dizajnirani I za pravo I za zavarivanje pod uglom.
- Podesivo rastojanje između elektroda. Ruke i elektrode se zasebno naručuju prema vašim potrebama.
- Privremeni ekstra zamah za dostizanje područja zavarivanja.
- Vodom hlađeni trafo , sa epoksi smolom obloženim namotajima.
- Vodom hlađene ruke , elektrode , držači elektroda I elektrode.
- Sinhronizovani SCR kontaktor izolovan od rashladne vode zaštitinim termostatom.
- Cilindar I elementi presvučeni hromom Cr , za veoma dug eksploatacioni vek.
- Veliki izbor ruku I elektroda.

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

RUKE - ELEKTRODE - NOSAČI ELEKTRODA - CRTEŽ

L	mm	190	250	350	508	650	800
A	Art.	4850	4854	4858	4862	4866	4870
B	Art.	4852	4856	4860	4864	4868	4872
C	Art.	4851	4855	4859	4863	4867	4871
D	Art.	4853	4857	4861	4865	4869	4873
M	Art.	–	4890	4891	4892	4893	–

L	*F	Peso coppia (circa) Set weight (approx.) Poids par pair (environ) Gewicht pro Paar (ungefär)	Corsa corta Short stroke Course de travail Kurzhub		Corsa lunga Long stroke Course de dégagement Langhub	
mm	daN	Kg	min mm	max mm	min mm	max mm
190	338	3,3	5	20	28	40
250	268	4,3	6	25	35	50
350	199	5,8	8	34	47	70
508	120	8,5	13	56	70	112
650	113	10,6	15	60	84	120
800	93	13	18	73	102	146

Kontrolna jedinica TE300

- Snimanje 2 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 11 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

Kontrolna jedinica TE470

- Snimanje 63 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem 2 programa.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 19 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

STANDARDNA ISPORUKA UKLJUČUJE

- Ručna klešta sa žiroskopskim vešanjem i kontrolnom jedinicom po vašem izboru.
- Regulator filter vazduha sa manometrom.
- Napojni kabal i creva 6,5 m dužine

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENE I ZA PONUDU

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

PUNKT APARATI - RUČNA KLEŠTA - INDUSTRIJSKA

3323 - RUČNI PUNKT APARAT VODOM HLAĐEN SA PNEUMATSKIM OKIDAČEM
“ C - Type “ , snage 23 KVA , sa žiroskopom i šipkom za okačinjanje na balanser

- Ručni vodom hlađeni pneumatski uređaj za tačkasto zavarivanje , sa ugrađenim TE300 (TE300 je u osnovnoj isporuci) ili TE470 mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom. TE470 na vaš poseban zahtev.
- Visoka produktivnost zahvaljujući racionalnom dizajnu I konstrukciji , veliki kapacitet tačkastog zavarivanja.
- Visoka elektroefikasnost.
- Smanjena cena instaliranja.
- Potpuno zatvoren , gumom zaštićen.
- Žiroskopsko vešanje zajedno sa dodatnim balanserom (Balanser se naručuje zasebno) garantuju potpun komoditet u radu – pod bilo kojim uglom.
- Zaključavanje rotacije uređaja.
- Veliki izbor ruku koji omogućava brzu preorijentaciju prema zahtevima operacije.
- Cr-Cu držači elektroda sa dugim eksploatacionim vekom , dizajnirani I za pravo I za zavarivanje pod uglom.
- Podesivo rastojanje između elektroda. Ruke i elektrode se zasebno naručuju prema vašim potrebama.
- Privremeni ekstra zamah za dostizanje područja zavarivanja.
- Vodom hlađeni trafo , sa epoksi smolom obloženim namotajima.
- Vodom hlađene ruke , elektrode , držači elektroda I elektrode.
- Sinhronizovani SCR kontaktor izolovan od rashladne vode zaštitinim termostatom.
- Cilindar I elementi presvučeni hromom Cr , za veoma dug eksploatacioni vek.
- Veliki izbor ruku I elektroda.

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

www.alatistherm.co.rs office@alatistherm.co.rs office@alatistherm.in.rs

TECNA® Italy TECNA®

RUKE - ELEKTRODE - NOSAČI ELEKTRODA - CRTEŽ

E - Art. 4883
F - Art. 4882

G - Art. 4884
F - Art. 4882

L	*F	Peso coppia (circa) Set weight (approx.) Poids par pair (environ) Gewicht pro Paar (ungefär)	Corsa corta Short stroke Course de travail Kurzhub		Corsa lunga Long stroke Course de dégagement Langhub	
Art.	daN	Kg	min mm	max mm	min mm	max mm
4882 4883	300	3,2	5	20	35	50
4882 4884	300	3,9	5	20	35	50

Kontrolna jedinica TE300

- Snimanje 2 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 11 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

Kontrolna jedinica TE470

- Snimanje 63 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem 2 programa.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 19 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

STANDARDNA ISPORUKA UKLJUČUJE

- Ručna klešta sa žiroskopskim vešanjem i kontrolnom jedinicom po vašem izboru.
- Regulator filter vazduha sa manometrom.
- Napojni kabal i creva 6,5 m dužine

Art. 3720 Art. 3721 Art. 3722 Art. 3723 Art. 3724 Art. 3725 Art. 4729 Art. 4727

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENE I ZA PONUDU

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

PUNKT APARATI - RUČNA KLEŠTA - INDUSTRIJSKA

3324 - RUČNI PUNKT APARAT VODOM HLAĐEN SA PNEUMATSKIM OKIDAČEM
" L - Type " , snage 23 KVA , sa žiroskopom i šipkom za okačinjanje na balanser

- Ručni vodom hlađeni pneumatski uređaj za tačkasto zavarivanje , sa ugrađenim TE300 (TE300 je u osnovnoj isporuci) ili TE470 mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom. TE470 na vaš poseban zahtev.
- Visoka produktivnost zahvaljujući racionalnom dizajnu I konstrukciji , veliki kapacitet tačkastog zavarivanja.
- Visoka elektroefikasnost.
- Smanjena cena instaliranja.
- Potpuno zatvoren , gumom zaštićen.
- Žiroskopsko vešanje zajedno sa dodatnim balanserom (Balanser se naručuje zasebno) garantuju potpun komoditet u radu – pod bilo kojim uglom.
- Zaključavanje rotacije uređaja.
- Veliki izbor ruku koji omogućava brzu preorijentaciju prema zahtevima operacije.
- Cr-Cu držači elektroda sa dugim eksploatacionim vekom , dizajnirani I za pravo I za zavarivanje pod uglom.
- Podesivo rastojanje između elektroda. Ruke i elektrode se zasebno naručuju prema vašim potrebama.
- Privremeni ekstra zamah za dostizanje područja zavarivanja.
- Vodom hlađeni trafo , sa epoksi smolom obloženim namotajima.
- Vodom hlađene ruke , elektrode , držači elektroda I elektrode.
- Sinhronizovani SCR kontaktor izolovan od rashladne vode zaštitinim termostatom.
- Cilindar I elementi presvučeni hromom Cr , za veoma dug eksploatacioni vek.
- Veliki izbor ruku I elektroda.

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

RUKE - ELEKTRODE - NOSAČI ELEKTRODA - CRTEŽ

L	mm	250	350	508	650
A	Art.	4874	4876	4878	4880
B	Art.	4856	4860	4864	4868
C	Art.	4875	4877	4879	4881
D	Art.	4857	4861	4865	4869
M	Art.	4890	4891	4892	4893

L	*F	Peso coppia (circa) Set weight (approx.) Poids par pair (environ) Gewicht pro Paar (ungefär)	Corsa corta Short stroke Course de travail Kurzhub		Corsa lunga Long stroke Course de dégagement Langhub	
			min	max	min	max
mm	daN	Kg	mm	mm	mm	mm
250	268	4,5	6	25	35	50
350	199	6	8	34	47	70
508	140	8,7	12	48	65	97
650	113	10,8	15	60	84	120

Kontrolna jedinica TE300

- Snimanje 2 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 11 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

Kontrolna jedinica TE470

- Snimanje 63 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem 2 programa.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 19 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

STANDARDNA ISPORUKA UKLJUČUJE

- Ručna klešta sa žiroskopskim vešanjem i kontrolnom jedinicom po vašem izboru.
- Regulator filter vazduha sa manometrom.
- Napojni kabal i creva 6,5 m dužine

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENE I ZA PONUDU

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

PUNKT APARATI - RUČNA KLEŠTA - INDUSTRIJSKA

3327 - RUČNI PUNKT APARAT VODOM HLAĐEN SA PNEUMATSKIM OKIDAČEM
" L - Type " , snage 38 KVA , sa žiroskopom i šipkom za okačinjanje na balanser

- Ručni vodom hlađeni pneumatski uređaj za tačkasto zavarivanje , sa ugrađenim TE300 (TE300 je u osnovnoj isporuci) ili TE470 mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom. TE470 na vaš poseban zahtev.
- Visoka produktivnost zahvaljujući racionalnom dizajnu I konstrukciji , veliki kapacitet tačkastog zavarivanja.
- Visoka elektroefikasnost.
- Smanjena cena instaliranja.
- Potpuno zatvoren , gumom zaštićen.
- Žiroskopsko vešanje zajedno sa dodatnim balanserom (Balanser se naručuje zasebno) garantuju potpun komoditet u radu – pod bilo kojim uglom.
- Zaključavanje rotacije uređaja.
- Veliki izbor ruku koji omogućava brzu preorijentaciju prema zahtevima operacije.
- Cr-Cu držači elektroda sa dugim eksploatacionim vekom , dizajnirani I za pravo I za zavarivanje pod uglom.
- Podesivo rastojanje između elektroda. Ruke i elektrode se zasebno naručuju prema vašim potrebama.
- Privremeni ekstra zamah za dostizanje područja zavarivanja.
- Vodom hlađeni trafo , sa epoksi smolom obloženim namotajima.
- Vodom hlađene ruke , elektrode , držači elektroda I elektrode.
- Sinhronizovani SCR kontaktor izolovan od rashladne vode zaštitinim termostatom.
- Cilindar I elementi presvučeni hromom Cr , za veoma dug eksploatacioni vek.
- Veliki izbor ruku I elektroda.

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

RUKE - ELEKTRODE - NOSAČI ELEKTRODA - CRTEŽ

L	mm	255	408	610	820	1030
A	Art.	4750	4756	4762	4768	4774
B	Art.	4752	4758	4764	4770	4776
C	Art.	4751	4757	4763	4769	4775
D	Art.	4753	4759	4765	4771	4777
E	Art.	4754	4760	4766	4772	–
F	Art.	–	4761	4767	4773	–

L	*F	Peso coppia (circa) Set weight (approx.) Poids par pair (environ) Gewicht pro Paar (ungefär)	Corsa corta Short stroke Course de travail Kurzhub		Corsa lunga Long stroke Course de dégagement Langhub	
mm	daN	Kg	min mm	max mm	min mm	max mm
255	695	6,5	10	26	45	60
408	386	9,5	12	35	65	85
610	264	13,5	22	60	100	136
820	196	18	30	75	130	175
1030	156	22	40	100	165	225

Kontrolna jedinica TE300

- Snimanje 2 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 11 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

Kontrolna jedinica TE470

- Snimanje 63 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem 2 programa.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 19 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

STANDARDNA ISPORUKA UKLJUČUJE

- Ručna klešta sa žiroskopskim vešanjem i kontrolnom jedinicom po vašem izboru.
- Regulator filter vazduha sa manometrom.
- Napojni kabal i creva 6,5 m dužine

Elettrodi cono ø 18 per art. 3327 - 3328 / Electrodes cone ø 18 for items 3327 - 3328 / Electrodes cone ø 18 pour art. 3327 - 3328 / Elektroden Konus ø 18 zu Typen 3327 - 3328

Art. 4720 Art. 4721 Art. 4722 Art. 4723 Art. 4724 Art. 4725

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENE I ZA PONUDU

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

PUNKT APARATI - RUČNA KLEŠTA - INDUSTRIJSKA

3328 - RUČNI PUNKT APARAT VODOM HLAĐEN SA PNEUMATSKIM OKIDAČEM
" L - Type " , snage 38 KVA , sa žiroskopom i šipkom za okačinjanje na balanser

- Ručni vodom hlađeni pneumatski uređaj za tačkasto zavarivanje , sa ugrađenim TE300 (TE300 je u osnovnoj isporuci) ili TE470 mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom. TE470 na vaš poseban zahtev.
- Visoka produktivnost zahvaljujući racionalnom dizajnu I konstrukciji , veliki kapacitet tačkastog zavarivanja.
- Visoka elektroefikasnost.
- Smanjena cena instaliranja.
- Potpuno zatvoren , gumom zaštićen.
- Žiroskopsko vešanje zajedno sa dodatnim balanserom (Balanser se naručuje zasebno) garantuju potpun komoditet u radu – pod bilo kojim uglom.
- Zaključavanje rotacije uređaja.
- Veliki izbor ruku koji omogućava brzu preorijentaciju prema zahtevima operacije.
- Cr-Cu držači elektroda sa dugim eksploatacionim vekom , dizajnirani I za pravo I za zavarivanje pod uglom.
- Podesivo rastojanje između elektroda. Ruke i elektrode se zasebno naručuju prema vašim potrebama.
- Privremeni ekstra zamah za dostizanje područja zavarivanja.
- Vodom hlađeni trafo , sa epoksi smolom obloženim namotajima.
- Vodom hlađene ruke , elektrode , držači elektroda I elektrode.
- Sinhronizovani SCR kontaktor izolovan od rashladne vode zaštitinim termostatom.
- Cilindar I elementi presvučeni hromom Cr , za veoma dug eksploatacioni vek.
- Veliki izbor ruku I elektroda.

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

www.alatistherm.co.rs office@alatistherm.co.rs office@alatistherm.in.rs

TECNA® Italy TECNA®

RUKE - ELEKTRODE - NOSAČI ELEKTRODA - CRTEŽ

L	mm	255	408	610	820	1030
A	Art.	4750	4756	4762	4768	4774
B	Art.	4752	4758	4764	4770	4776
C	Art.	4751	4757	4763	4769	4775
D	Art.	4753	4759	4765	4771	4777
E	Art.	4754	4760	4766	4772	–
F	Art.	–	4761	4767	4773	–

L	*F	Peso coppia (circa) Set weight (approx.) Poids par pair (environ) Gewicht pro Paar (ungefär)	Corsa corta Short stroke Course de travail Kurzhub		Corsa lunga Long stroke Course de dégagement Langhub	
			min	max	min	max
mm	daN	Kg	mm	mm	mm	mm
255	695	7	10	26	45	60
408	386	10	12	35	65	85
610	264	14	22	60	100	136
820	196	18	30	75	130	175

Kontrolna jedinica TE300

- Snimanje 2 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 11 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

Kontrolna jedinica TE470

- Snimanje 63 programa zavarivanja sa direktnim pozivanjem 2 programa.
- Pojedinačno I automatsko punktovanje.
- 19 programibilnih parametara za svaki program.
- Pulsna I nagibna funkcija

STANDARDNA ISPORUKA UKLJUČUJE

- Ručna klešta sa žiroskopskim vešanjem i kontrolnom jedinicom po vašem izboru.
- Regulator filter vazduha sa manometrom.
- Napojni kabal i creva 6,5 m dužine

Elettrodi cono ø 18 per art. 3327 - 3328 / Electrodes cone ø 18 for items 3327 - 3328 / Electrodes cone ø 18 pour art. 3327 - 3328 / Elektroden Konus ø 18 zu Typen 3327 - 3328

Art. 4720 Art. 4721 Art. 4722 Art. 4723 Art. 4724 Art. 4725

KONTAKTIRAJTE NAS ZA CENE I ZA PONUDU

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA® Italy TECNA®

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Šifra		3321	3322	3323	3324	3327	3328
Tip klešta		L	L	C	L	L	L
Nominalna snaga na 50% intermitence	KVA	16	23	23	23	38	38
Maksimalna snaga zavarivanja	KVA	37	65	63	52	110	92
Struja kratkog spoja	KA	16	21	21	16,5	27	22,5
Termička-Kontinualna struja na 100 % opterećenja	A	4000	4250	4250	4250	5400	5400
Napon praznog hoda sekundarnog kola	V	2,8	3,8	3,8	3,8	5	5
Napon napajanja na 50 Hz	V	400	400	400	400	400	400
Površina napojnog kabla za L = 30 m	mm2	10	16	16	16	25	25
Spori osigurači	A	32	40	40	40	80	80
Rastojanje između ruku - gap	mm	165	165	120	225	155	280
Minimalna dužina ruku	mm	190	190	-	250	250	250
Prečnik ruku Fi	mm	36	36	36	36	45	45
Maksimalna sila za najkraće ruke i 6 bar vazduha	dAN	286	338	300	268	695	695
Podesivi radni hod elektroda sa najkraćim rukama	mm	6 - 25	5 - 20	5 - 20	6 - 25	10 - 26	10 - 26
Podesivi dugi hod elektroda sa najkraćim rukama	mm	30 - 48	28 - 40	35 - 50	35 - 50	45 - 60	45 - 60
Maksimalna dužina ruku	mm	650	800	-	650	1030	820
Maksimalna sila za najduže ruke i 6 bar vazduha	dAN	95	93	-	113	156	196
Podesivi radni hod elektroda sa najdužim rukama	mm	18 - 72	18 - 73	-	15 - 60	40 - 100	30 - 75
Podesivi dugi hod elektroda sa najdužim rukama	mm	90 - 140	102 - 146	-	84 - 120	165 - 225	130 - 175
Potreban pritisak komprimovanog vazduha	bar	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Potrošnja vazduha za 1000 punktova na 5 bar	Nm3	4	4	4	4	7,5	7,5
Potreban minimalni prečnik creva za vazduh	mm	10	10	10	10	10	10
Potreban protok vode za hlađenje na 2,5 bar	l/min	7	7	8	7	8	8
Kapaciteti punktovanja lima C manje od 0,15%							
Sa najkraćim rukama	mm	3 + 3	4 + 4	4 + 4	3,5 + 3,5	5 + 5	5 + 5
Sa rukama dužine 508 mm	mm	1,8 + 1,8	3 + 3	-	3 + 3	3,5 + 3,5	3,5 + 3,5
Sa najdužim rukama	mm	1,2 + 1,2	2 + 2	-	2 + 2	2 + 2	2,5 + 2,5
Maksimalni prečnik punktovanja žice	mm	10 + 10	14 + 14	14 + 14	12 + 12	16 + 16	16 + 16
Broj punktova u minuti za 1 + 1 klasa zavara A	p/min	66	80	80	80	100	100
Broj punktova u minuti za 1,5 + 1,5 klasa zavara A	p/min	-	32	32	32	44	44
Broj punktova u minuti za 2 + 2 klasa zavara A	p/min	14	16	16	16	20	20
Broj punktova u minuti za 2,5 + 2,5 klasa zavara A	p/min	-	-	-	-	14	14
Broj punktova u minuti za 3,2 + 3,2 klasa zavara B	p/min	-	-	-	-	8	8
Neto težina uređaja sa najkraćim rukama	Kg	46	52	53	55	76	78
Dimenzije uređaja	mm	300 x 850 x 550		330 x 1120 x 630		760 x 1050 x 500	
Balanser za kraće ruke opsega	Kg	45 - 55	55 - 65	55 - 65	55 - 65	75 - 90	75 - 90
Balanser za duže ruke opsega	Kg	55 - 65	65 - 75	-	65 - 75	90 - 105	90 - 105
Nivo buke koju proizvodi uređaj .. manje od	dB	70	70	70	70	70	70

Zasebno se naručuju ruke , nosači elektroda , elektrode i balanser već prema vašim potrebama.
Dole imate link za film o radu ovih uređaja :

https://www.youtube.com/watch?v=FdqNBx-zhoE

www.alatistherm.co.rs **office@alatistherm.co.rs** **office@alatistherm.in.rs**

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima